

Beschreibung Antrieb Trioflex Motor



Doppelantrieb V-Mat-Basic-RF



Fernbedienung CDs-6-BA



Stromversorgung mit elektronischer Netzfreeschaltung

ZB-H290020-A / SMPS - 60W-Adapter



TECHNISCHE PARAMETER	SMPS-ANWENDUNG
Umgebungstemperatur: bei 25°C	Telekommunikation&Netzwerke
Eingabe Parameter	Elektrische Werkzeuge
Eingangsspannung: 100-240 Vac	Sicherheit&Schutz
Bereich: 90-264 Vac	Home Elektronische Geräte
Eingangsfrequenz: 47-63 Hz	Medizinische Ausrüstung
Eingangsstrom: 1,6 A max.	Set-Top-Box
Einschaltstromstoß: <80 A/240 V	Büroausstattung
Ausgabe Parameter	Andere
Regelung: Netzlast < 5%	
Restwelligkeit und Rauschen: < 2% max.	
Einschaltverzögerungszeit: max. 5 S.	
PRODUKTBEZEICHNUNG	UMWELTPARAMETER
Wesentliche Merkmale	Betriebstemperatur: 0°C...+40°C
AC zu DC	Lagertemperatur: -20°C...+85°C
Schreibtischplatte	Isolationsintensität: 3750 VAC 1 min inp.<->outp.
Streamline, Vollständig versiegelt	Isolationswiderstand: Pri.to sec.>50 MOhm 500 VDC
OVP, OCP, SCP	Überstromschutz: 120%-200%, automatischer Neustart
RoHS, Reach-Konformität	Überspannungsschutz: 150%, automatischer Neustart
Einhaltung der Effizienzvorschriften CEC, ERP, LEVEL: VI	
MTBF: 50.000 Stunden	